

## VALORI GTOT PER DETRAZIONE FISCALE DEL 65%

### SPECIFICHE TECNICHE RETI

#### RETE PLISSETTATA - Minima

Si certifica che la rete PLISSETTATA, da noi fornita, presenta le seguenti caratteristiche:

	Vetrata di riferimento	Gtot (Colore NERO )	
		Valore	Classe
Uso interno	A	0,58	0
	B	0,52	0
	C	0,39	1
	D	0,27	2
Uso esterno	A	0,78	0
	B	0,72	0
	C	0,58	0
	D	0,31	2
Intergato nella vetrata	B	0,58	0
	C	0,39	1

#### VETRATE DI RIFERIMENTO

VETRATA	DESCRIZIONE
A	Vetro singolo da 4 mm float
B	Vetrocamera 4/12/4
C	Vetrata doppia 4-16-4 con rivestimento basso emissivo sulla superficie esterna del vetro interno
D	Vetrata doppia riflessiva 4-16-4 con rivestimento basso emissivo sulla superficie interna della lastra esterna

#### CLASSIFICAZIONE GTOT

Classe	0	1	2	3	4
Gtot	$Gtot \geq 0,50$	$0,35 \leq Gtot < 0,50$	$0,15 \leq Gtot < 0,35$	$0,10 \leq Gtot < 0,15$	$Gtot < 0,10$
w	effetto minimo	effetto piccolo	effetto moderato	effetto buono	effetto ottimo