

DETERMINAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DI COMFORT TERMICO.

Si certifica che la rete **PetScreen** in poliestere rivestito in PVC, da noi fornita, presenta le seguenti caratteristiche:

	VETRATA DI RIFERIMENTO	Gtot (colore nero)	
		VALORE	CLASSE
USO INTERNO	A	0,45	1
	B	0,39	1
	C	0,28	2
	D	0,20	2
USO ESTERNO	A	0,75	0
	B	0,70	0
	C	0,57	0
	D	0,31	2
INTEGRAZIONE DELLA VETRATA	B	0,50	0
	C	0,31	2

VETRATE DI RIFERIMENTO:

- A:** VETRO SINGOLO CHIARO DA 4 MM FLOAT
B: VETRATA DOPPIA CHIARA 4/12/4 CON INTERCAPEDINE D'ARIA
C: VETRATA DOPPIA 4-16-4 CON INTERCAPEDINE DI GAS ARGON E CON RIVESTIMENTO BASSO EMISSIVO SULLA SUPERFICIE ESTERNA AL VETRO INTERNO
D: VETRATA DOPPIA RIFLESSIVA 4-16-4 CON RIVESTIMENTO BASSO EMISSIVO SULLA SUPERFICIE INTERNA DELLA LASTRA ESTERNA

CLASSIFICAZIONE GTOT

Classe	0	1	2	3	4
Gtot	$G_{tot} \geq 0,50$	$0,35 \leq G_{tot} < 0,50$	$0,15 \leq G_{tot} < 0,35$	$0,10 \leq G_{tot} < 0,15$	$G_{tot} < 0,10$
	effetto minimo	effetto piccolo	effetto moderato	effetto buono	effetto ottimo