

# RETE PLISSETTATA - SOLO PER ZANZARIERE MINIMA

CALCOLO E DEFINIZIONE DELLA CLASSE DI TRASMITTANZA TOTALE DELL'ENERGIA SOLARE SECONDO IL VALORE GTOT

Si certifica che la rete **PLISSETTATA**, da noi fornita, presenta le seguenti caratteristiche:

GRIGIA	VETRATA DI RIFERIMENTO	Gtot	
		VALORE	CLASSE
USO INTERNO	A	0,66	0
	B	0,59	0
	C	0,46	1
	D	0,31	2
USO ESTERNO	A	0,75	0
	B	0,69	0
	C	0,55	0
	D	0,31	2
INTEGRAZIONE DELLA VETRATA	B	0,60	0
	C	0,44	1

NERA	VETRATA DI RIFERIMENTO	Gtot	
		VALORE	CLASSE
USO INTERNO	A	0,58	0
	B	0,52	0
	C	0,39	1
	D	0,27	2
USO ESTERNO	A	0,78	0
	B	0,72	0
	C	0,58	0
	D	0,31	2
INTEGRAZIONE DELLA VETRATA	B	0,58	0
	C	0,39	1

## VETRATE DI RIFERIMENTO:

- A: VETRO SINGOLO DA 4 mm float  
 B: VETROCAMERA 4/12/4  
 C: VETRATA DOPPIA 4-16-4 CON RIVESTIMENTO BASSO EMISSIVO SULLA SUPERFICIE ESTERNA DEL VETRO INTERNO  
 D: VETRATA DOPPIA RIFLESSIVA 4-16-4 CON RIVESTIMENTO BASSO EMISSIVO SULLA SUPERFICIE INTERNA DELLA LASTRA ESTERNA

## CLASSIFICAZIONE GTOT

Classe	0	1	2	3	4
Gtot	$G_{tot} \geq 0,50$	$0,35 \leq G_{tot} < 0,50$	$0,15 \leq G_{tot} < 0,35$	$0,10 \leq G_{tot} < 0,15$	$G_{tot} < 0,10$
	effetto minimo	effetto piccolo	effetto moderato	effetto buono	effetto ottimo