

RETE STAINLESS STEEL INSECT SCREEN

DETERMINAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DI COMFORT TERMICO.

Si certifica che la rete in **ACCIAIO INOX**, da noi fornita, presenta le seguenti caratteristiche:

	VETRATA DI RIFERIMENTO	Gtot	
		VALORE	CLASSE
USO INTERNO	A	0,66	0
	B	0,60	0
	C	0,47	1
	D	0,31	2
USO ESTERNO	A	0,75	0
	B	0,69	0
	C	0,55	0
	D	0,31	2
INTEGRAZIONE DELLA VETRATA	B	0,61	0
	C	0,44	1

VETRATE DI RIFERIMENTO:

- A:** VETRO SINGOLO CHIARO DA 4 MM FLOAT
B: VETRATA DOPPIA CHIARA 4/12/4 CON INTERCAPEDINE D'ARIA
C: VETRATA DOPPIA 4-16-4 CON INTERCAPEDINE DI GAS ARGON E CON RIVESTIMENTO BASSO EMISSIVO SULLA SUPERFICIE ESTERNA AL VETRO INTERNO
D: VETRATA DOPPIA RIFLESSIVA 4-16-4 CON RIVESTIMENTO BASSO EMISSIVO SULLA SUPERFICIE INTERNA DELLA LASTRA ESTERNA

CLASSIFICAZIONE GTOT

Classe	0	1	2	3	4
Gtot	$G_{tot} \geq 0,50$	$0,35 \leq G_{tot} < 0,50$	$0,15 \leq G_{tot} < 0,35$	$0,10 \leq G_{tot} < 0,15$	$G_{tot} < 0,10$
	effetto minimo	effetto piccolo	effetto moderato	effetto buono	effetto ottimo